



Седельный тягач

SANY 6×4



Техника SANY успешно прошла испытания в тяжелых условиях: высокогорье, широкий диапазон температур, высокая запыленность и содержание соли.

Благодаря новейшим материалам, контролю качества на производстве и испытаниях, двигатели работают надежно и безотказно.

Современные двигатели Deutz в сочетании с коробками передач Fast Gear и надежными задними мостами Hande обеспечивают оптимальную силовую линию для перевозки различных грузов.

	Седельный тягач SANY S525 TD6x4G	Седельный тягач SANY S585 TD6x4G
Основная информация		
Модель	HQC3	
Колесная формула	6x4	6x4
Колесная база	3 300+1 350 мм	3 300+1 400 мм
Габаритные размеры	6 955×2 545×3 950 мм	6 955×2 545×3 950 мм
Допустимая масса автопоезда	60 000 кг	80 000 кг
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии	9 150 кг	9 200 кг
Высота ССУ	1 250 мм	1 340 мм
ADR исполнение	опция	опция
Кабина		
Тип кабины	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, высокая с ровным полом с 2-я спальными местами	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, высокая с ровным полом с 2-я спальными местами
Сиденье водителя	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
Рулевое колесо	кожаное multifunctional рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	кожаное multifunctional рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном

**Седельный тягач****SANY 6×4****Комфорт**

- Просторная кабина с ровным полом вмещает зоны для хранения и широкое спальное место
- Многофункциональный рычаг обеспечивает удобство управления режимам и работы КПП
- Эргономичное водительское сиденье со встроенным обогревом, вентиляцией и функцией массажа гарантирует комфорт во время движения
- Улучшенная тепло и шумоизоляция кабины создают уют и спокойствие

	Седельный тягач SANY S525 TD6x4G	Седельный тягач SANY S585 TD6x4G
Кабина		
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	✓	✓
Мультимедийная система с динамиками и USB	✓	✓
Прикуриватель	✓	✓
Розетка 24В	✓	✓
Круиз-контроль	✓	✓
Зеркала заднего вида	с подогревом и электроприводом	с подогревом и электроприводом
Подвеска кабины	пневматическая 4-точечная	пневматическая 4-точечная
Стеклоподъемники	с электроприводом	с электроприводом
Комплект аэродинамических спойлеров	✓	✓
Люк	с электрическим управлением и москитной сеткой	с электрическим управлением и москитной сеткой
Автономный отопитель	сухой, 4 кВт с возможностью регулировки температуры и	сухой, 4 кВт с возможностью регулировки температуры и
Насос подъема кабины	электрический	электрический
Холодильник	с функцией заморозки	с функцией заморозки
Датчик света и дождя	✓	✓
Система кондиционирования воздуха (климат-контроль)	✓	✓
Заводское утепление кабины	✓	✓
Бачок омывателя лобового стекла	10 л	10 л
Нижний матрас повышенной комфортности	✓	✓



Двигатель		
Модель двигателя	DEUTZ POWER D13C5-525E1	DEUTZ POWER D13C5-585E1
Экологический стандарт	5	5
Объем двигателя	12 940 куб см	12 940 куб см
Мощность	518 л.с. / 381 кВт при 1 900 об/мин	578 л.с. / 425 кВт при 1 900 об/мин
Максимальный крутящий момент	2 518 Н·м при 1 000-1 400 об/мин	2 568 Н·м при 1 000-1 500 об/мин
Обогрев воздухозаборника ДВС	✓	✓
Трансмиссия		
Коробка передач	автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач FAST с	механическая трансмиссия FAST, 12 скоростей и Overdrive
Тип управления	автоматическое	механическое
Сцепление	однодисковое, сухое	однодисковое, сухое
Вал отбора мощности	✓	✓
Шасси		
Передний мост HANDE HDZ 7.5	максимально допустимая нагрузка 7 500 кг	максимально допустимая нагрузка 7 500 кг
Задний мост HANDE 469	максимально допустимая нагрузка 23 000 кг (11 500+11 500)	максимально допустимая нагрузка 26 000 кг (13000+13000)
Передаточное число главной передачи	3,7	3,327
Передняя подвеска	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости	рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости
Задняя подвеска (2-я и 3-я оси)	пневматическая 8-баллонная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости	рессорная
Типоразмер, модель рулевых шин	Sailun 295/80R22.5	Sailun 385/65R22.5
Типоразмер, модель ведущих шин	Sailun 295/80R22.5	Sailun 315/80R22.5
Запасное колесо	✓	✓
Материал колесных дисков	алюминиевые, кованые	сталь, штампованные
Датчики давления в шинах	✓	✓
Блокировка дифференциала	✓	✓
Межколесный дифференциал	✓	✓
Топливные баки	400+300 л	400+300 л
Подогрев основного топливного бака	✓	✓
Фильтр сепаратор	за кабиной (с подогревом)	за кабиной (с подогревом)
Емкость бака AdBlue	60 л (с подогревом)	60 л (с подогревом)
Стояночный тормоз	пружинные энергоаккумуляторы на задних осях	пружинные энергоаккумуляторы на задних осях
ССУ	Jost	Jost
Высота ССУ	1250	1340



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: ПРОДАЖА / СЕРВИС

ВИТ-М**SANY**

Седельный тягач

SANY 6×4**Электрооборудование**

Аккумуляторные батареи	2 шт по 220 А·ч	2 шт по 220 А·ч
Генератор	110 А	110 А
Напряжение бортовой сети	24В	24В
Инвертор	✓ (220 В с USB)	✓ (220 В с USB)
Система динамической стабилизации	ESP	ESP
Система предупреждения о сходе с полосы	✓	-
Система предупреждения о фронтальном столкновении	✓	-
Система мониторинга усталости водителя	✓	✓
Камеры кругового обзора 360°	✓	✓
Запись видео с внешних камер на носитель	✓	✓
Головные фары	LED	LED
Противотуманные фары	галогенные	галогенные
Дневные ходовые огни	LED	LED
Задние фонари	LED	LED
Освещение ССУ	✓	✓
Сигнализация о движении задним ходом	✓	✓
Запись видео с внешних камер на носитель	✓	✓

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	дисковые	барабанные
ABS	ABS (Knorr)	ABS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	ESC (Knorr)	ESC (Knorr)
EBS (электронная тормозная система)	EBS (Knorr)	EBS (Knorr)
Вспомогательная тормозная система	гидравлический ретардер	гидравлический ретардер
Электрический парковочный тормоз	✓	✓
Система Auto Hold	✓	✓

*Технические характеристики носят справочный характер и могут быть изменены в процессе совершенствования конструкции тягача.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:

ООО «ВИТ-М» отдел продаж:

+375 29 103 95 45

+375 44 751 99 63

+375 44 516 91 04

