



Седельный тягач

SANY S525 TD6×2G



Комфорт

- Просторная кабина с ровным полом вмещает зоны для хранения и широкое спальное место с ортопедическим матрасом
- Многофункциональный рычаг обеспечивает удобство управления режимам и работы КПП
- Эргономичное водительское сиденье со встроенным обогревом, вентиляцией и функцией массажа гарантирует комфорт во время движения
- Улучшенная тепло- и шумоизоляция кабины создают уют и спокойствие



Техника SANY успешно прошла испытания в тяжелых условиях: высокогорье, широкий диапазон температур, высокая запыленность и содержание соли.

Благодаря новейшим материалам, контролю качества на производстве и испытаниях, двигатели работают надежно и безотказно более 1600000 км. пробега.

Современные двигатели Deutz в сочетании с коробками передач Fast Gear и надежными задними мостами HANDE обеспечивают оптимальную силовую линию для перевозки

Технические характеристики*	
Модель	HQC3
Колесная формула	6x2
Колесная база	3 300+1 350 мм
Габаритные размеры	6 945×2 545×3 950 мм
Допустимая масса автопоезда	50 000 кг
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии	9 150 кг
Высота ССУ	1 230 мм
ADR исполнение	опция
Кабина	
Тип кабины	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, высокая с ровным полом с 2-я спальными местами
Сиденье водителя	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
Рулевое колесо	кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном



Седельный тягач

SANY S525 TD6×2G

Кабина	
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	+
Мультимедийная система с динамиками и USB	+
Прикуриватель	+
Розетка 24В	+
Круиз-контроль	+
Зеркала заднего вида	с подогревом и электроприводом
Подвеска кабины	пневматическая 4-точечная
Стеклоподъемники	с электроприводом
Комплект аэродинамических спойлеров	+
Люк	с электрическим управлением и москитной сеткой
Автономный отопитель	сухой, 4 кВт
Насос подъема кабины	электрический
Холодильник	с функцией заморозки
Датчик света и дождя	+
Система кондиционирования воздуха	автоматическая
Заводское утепление кабины	+
Бачок омывателя лобового стекла	10 л
Нижний матрас повышенной комфортности	+

Двигатель

Модель двигателя	DEUTZ POWER D13C5-525E1
Экологический стандарт	5
Объем двигателя	12 940 куб см
Мощность	518 л.с. / 381 кВт при 1 900 об/мин
Максимальный крутящий момент	2 518 Н·м при 1 000-1 400 об/мин
Обогрев воздухозаборника ДВС	+





Седельный тягач

SANY S525 TD6×2G

Трансмиссия

Коробка передач	автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач FAST
Тип управления	автоматическое
Ретардер	+
KOM	+

Шасси

Передний мост Fangsheng	максимально допустимая нагрузка 7 500 кг
Задний мост Fangsheng	максимально допустимая нагрузка 23 000 кг (11 500+11 500)
Дополнительный (подкатной) мост	подъем подкатной оси
Передаточное число главной передачи	2.846
Передняя подвеска	параболические рессоры
Задняя подвеска (2-я и 3-я оси)	параболические рессоры/пневматическая подвеска
Типоразмер, модель рулевых шин	315/70R22.5 (Sailun S629)
Типоразмер, модель ведущих шин	315/70R22.5 (Sailun S702)
Типоразмер, модель шин подъемной оси	315/70R22.5 (Sailun S629)
Запасное колесо	+
Материал колесных дисков	сталь
Датчики давления в шинах	+
Топливные баки	400+300 л
Фильтр сепаратор	за кабиной (с подогревом)
Емкость бака AdBlue	60 л (с подогревом)
Стояночный тормоз	пружинные энергоаккумуляторы на задних осях
ССУ	JOST JSK 37C





Седельный тягач

SANY S525 TD6×2G

Электрооборудование	
Аккумуляторные батареи	2 шт по 220 А·ч
Напряжение бортовой сети	24В
Инвертор	+
Система предупреждения о сходе с полосы	+
Система предупреждения о фронтальном столкновении	+
Система мониторинга усталости водителя	+
Камеры кругового обзора 360°	+
Запись видео с внешних камер на носитель	+
Головные фары	LED
Противотуманные фары	галогенные
Дневные ходовые огни	LED
Задние фонари	LED
Освещение ССУ	+
Тормозная система	
Тип тормозных механизмов	дисковые
ABS	+
ESC (электронная система контроля устойчивости)	ESC (Knorr)
EBS (электронная тормозная система)	EBS (Knorr)
Вспомогательная тормозная система	гидравлический ретардер
Электрический парковочный тормоз	+
Система Auto Hold	+

*Технические характеристики носят справочный характер и могут быть изменены в процессе совершенствования конструкции тягача.



Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:

ООО «ВИТ-М» отдел продаж:

+375 29 103 95 45

+375 44 751 99 63

+375 44 516 91 04

