

BONUM

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ШТОРНО-БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП 914296-04/914295-04 13,6/16,5 м.



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: ПРОДАЖА / СЕРВИС

VIT-M

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР
ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ BONUM
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ПОЛУПРИЦЕПОВ 13,6/16,5 м.:

Длина габаритная, мм	Длина внутренняя, мм	Ширина габаритная, мм	Ширина внутренняя, мм	Высота габаритная, мм	Высота внутренняя, мм
13890/16790	13620/16520	2550/2550	2480/2480	4000/4000	2705/2705
Снаряжённая масса полуприцепа, кг	Полная масса, кг	Объём кузова, м ³	Высота ССУ, мм	Нагрузка на ССУ, кг	
6780/7750	2960/3810	91/111	1150/1150	1310/1360	





ТЕНТ И КРЫША	
Тент боковой (серый/серебристый)	из высокопрочной ПВХ ткани пл. 900 гр./м2
Механизмы натяжки бокового тента	в задней части с обеих сторон
Тент крыши (белый)	из ПВХ ткани плотностью 680 гр./м2
Крыша сдвижная	VERSUS
НАДСТРОЙКА	
Передняя стенка с фанерным усилением из алюминиевого профиля со стальными оцинкованными стойками	✓
Откидные и съёмные алюминиевые анодированные борта высотой 600 мм	8 шт. 10 шт.
Двухстворчатые алюминиевые порталные двери, распашные (угол открытия 27°), с резиновыми уплотнителями, с4-я запирающимися механизмами скрытого типа и стальными оцинкованными стойками	TAKLER
Фиксаторы дверей в открытом положении	✓
Боковые сдвижные стойки ADAICO с карманами под обрешётку (на одну сторону)	3 шт. 4 шт.
Светоотражающая маркировка	✓
Алюминиевая обрешётка (4 ряда закладных)	✓

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА	
Сварная рама	усиленной конструкции из стали повышенной прочности S700
Шкворень	диаметром 2" марки JOST / SAF / OMS международного типа
Стаканы под коники 80x80 мм по периметру рамы	✓
Потайные проушины (нагрузка 2500 кг) по бокам рамы для крепления груза	✓
Пол из ламинированной фанеры толщиной 30 мм, допустимое давление тележки (погрузчика) с вилочной грузоподъемной платформой 7 200 кг, швы в полу герметизированы	✓
Две буксировочные проушины в задней части рамы	✓
Опорное устройство	двухскоростное с ручным односторонним приводом
ПОДВЕСКА И ШИНЫ	
3 оси, 1 ось подъемная	SAF/BPW/CEYLAN (Турция)/OSMAN КОС (Турция)/HJ (Китай). Возможно 4-х осное исполнение с 2-я подъемными осями
Нагрузка на ось, кг	9 000
Подвеска	пневматическая
Шины размерностью 385/65 R22,5	6 шт.
Колесные диски	Стальные 22.5x11.75 ET 120
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Электронная тормозная система двухконтурная EBS 2S/2M	WABCO (или аналог система TSR) с системой устойчивости к опрокидыванию RSS, с функцией ABS
Тормозные механизмы	дискового типа ET 120 диаметр 430 мм
ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Электрооборудование	<u>Aspoeck / Hella / Ermax</u> или аналог
Боковые габаритные фонари	✓
Многосекционные задние фонари	✓
Подсветка номерного знака	✓
Светоотражающая лента на задних дверях и на боковых бортах платформы	✓
2 таблички задних отражателей	✓
Маркерные фонари	✓
Электрическая система 24 V	✓
7-полюсный разъем	2 шт.
15-полюсный разъем	1 шт.



ОБРАБОТКА РАМЫ	
РАМА ОКРАШЕНА ПО ФИРМЕННОЙ ТРЁХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ «PRIME SYSTEM»	обработка поверхности в дробеструйной камере
	покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов
	окраска премиальной эмалью европейского производства BASF Glasurit (Германия)
ОГРАЖДЕНИЕ	
Алюминиевое боковое подъемное ограждение	✓
Оцинкованный задний бампер безопасности	✓
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Пластиковые четвертные подкрылки с задними брызговиками	✓
Резиновые отбойники по периметру рамы	✓
2 противооткатных упора	✓
Инструментальный ящик	Daken / Parlok / Lago или аналог с механизмом запираения на ключ – 1 шт.
Кассета / ящик для хранения коников	✓
Оцинкованная корзина для двух запасных колёс	✓
Выдвижная трап-лестница в задней части полуприцепа	✓
Пломбировочный шнур	✓
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Подъем крыши	✓
TIR-исполнение	✓
ADR-исполнение	✓
Запасное колесо	✓
Бак для воды	✓
Комплект коников	✓
Дополнительный светодиодный фонарь заднего хода	✓



 @vit-m.official
 @vitmbelarus
 @vit_m_center
 @vitmbelarus

ООО «ВИТ-М» отдел продаж
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:
+375 29 671 93 43

Республика Беларусь, г. Минск
4-й пер. Монтажников, 6А

