



Седельный тягач

SANY 4x2



Техника SANY успешно прошла испытания в тяжелых условиях: высокогорье, широкий диапазон температур, высокая запыленность и содержание соли.

Благодаря новейшим материалам, контролю качества на производстве и испытаниях, двигатели работают надежно и безотказно.

Современные двигатели Deutz в сочетании с коробками передач Fast Gear и надежными задними мостами Hande обеспечивают оптимальную силовую линию для перевозки различных грузов.

Комфорт

- Просторная кабина с ровным полом вмещает зоны для хранения и широкое спальное место
- Многофункциональный рычаг обеспечивает удобство управления режимам и работы КПП
- Эргономичное водительское сиденье со встроенным обогревом, вентиляцией и функцией массажа гарантирует комфорт во время движения
- Улучшенная тепло и шумоизоляция кабины создают уют и спокойствие



Основная информация

Основная информация		
Модель	S485	S525
Колесная формула	4x2	4x2
Колесная база	3 750 мм	3 750 мм
Габаритные размеры	6 065×2 545×3 910 мм	6 065×2 545×3 910 мм
Допустимая масса автопоезда	44 000 кг	44 000 кг
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии	7 550 кг	7 550 кг
Высота ССУ	1 150 мм	1 150 мм
ADR исполнение	опция	опция
Кабина		
Тип кабины	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, высокая с 2-я спальными местами	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, высокая с 2-я спальными местами
Сиденье водителя	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
Рулевое колесо	кожаное multifunctional рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	кожаное multifunctional рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном



Кабина		
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	+	+
Мультимедийная система с динамиками и USB	+	+
Прикуриватель	+	+
Розетка 24В	+	+
Круз-контроль	+	+
Зеркала заднего вида	с подогревом и электроприводом	с подогревом и электроприводом
Подвеска кабины	пневматическая 4-точечная	пневматическая 4-точечная
Стеклоподъемники	с электроприводом	с электроприводом
Комплект аэродинамических спойлеров	+	+
Люк	с электрическим управлением и москитной сеткой	с электрическим управлением и москитной сеткой
Автономный отопитель	сухой, 4 кВт с возможностью регулировки температуры и таймером	сухой, 4 кВт с возможностью регулировки температуры и таймером
Насос подъема кабины	электрический	электрический
Холодильник	с функцией заморозки	с функцией заморозки
Датчик света и дождя	+	+
Система кондиционирования воздуха (климат-контроль)	+	+
Заводское утепление кабины	+	+
Бачок омывателя лобового стекла	10 л	10 л
Нижний матрас повышенной комфортности	+	+
Двигатель		
Модель двигателя	DEUTZ POWER D13C5-485E1	DEUTZ POWER D13C5-525E1
Экологический стандарт	5	5
Объем двигателя	12 940 куб см	12 940 куб см
Мощность	479 л.с. / 352 кВт при 1 900 об/мин	518 л.с. / 381 кВт при 1 900 об/мин
Максимальный крутящий момент	2 318 Н·м при 1 000-1 400 об/мин	2 518 Н·м при 1 000-1 400 об/мин
Обогрев воздухозаборника ДВС	+	+





Трансмиссия		
Коробка передач	автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач FAST с электронным управлением	автоматизированная 12-ступенчатая коробка передач FAST с электронным управлением
Тип управления	автоматическое	автоматическое
Сцепление	однодисковое, сухое	однодисковое, сухое
Вал отбора мощности	+	+
Шасси		
Передний мост HANDE	максимально допустимая нагрузка 7 500 кг	максимально допустимая нагрузка 7 500 кг
Задний мост HANDE	максимально допустимая нагрузка 12 000 кг	максимально допустимая нагрузка 12 000 кг
Передаточное число главной передачи	2,714	2,714
Передняя подвеска	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, пневматическая 4-баллонная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая 4-баллонная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости
Датчики нагрузки на заднюю ось	+	+
Типоразмер, модель рулевых шин	Sailun 315/70R22.5	Sailun 315/70R22.5
Типоразмер, модель ведущих шин	Sailun 315/70R22.5	Sailun 315/70R22.5
Запасное колесо	+	+
Материал колесных дисков	алюминиевые, кованные	алюминиевые, кованные
Датчики давления в шинах	+	+
Блокировка дифференциала	+	+
Топливные баки	два бака, общий объём 1 100 л	два бака, общий объём 1 100 л
Подогрев основного топливного бака	+	+
Фильтр сепаратор	за кабиной (с подогревом)	за кабиной (с подогревом)
Емкость бака AdBlue	60 л (с подогревом)	60 л (с подогревом)
Стояночный тормоз	пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
ССУ	Jost	Jost





ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: ПРОДАЖА / СЕРВИС

ВИТ-М**SANY**

Седельный тягач

SANY 4×2

Электрооборудование		
Аккумуляторные батареи	2 шт по 220 А·ч	2 шт по 220 А·ч
Генератор	110 А	110 А
Напряжение бортовой сети	24В	24В
Инвертор	220 В с USB	220 В с USB
Центральный замок с дистанционным управлением	+	+
Система динамической стабилизации	ESP	ESP
Система предупреждения о сходе с полосы	+	+
Система предупреждения о фронтальном столкновении	+	+
Система мониторинга усталости водителя	+	+
Камеры кругового обзора 360°	+	+
Запись видео с внешних камер на носитель	+	+
Головные фары	LED	LED
Противотуманные фары	галогенные	галогенные
Дневные ходовые огни	LED	LED
Задние фонари	LED	LED
Освещение ССУ	+	+
Сигнализация о движении задним ходом	+	+
Тормозная система		
Тип тормозных механизмов	дисковые	дисковые
ABS	ABS (Knorr)	ABS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	ESC (Knorr)	ESC (Knorr)
EBS (электронная тормозная система)	EBS (Knorr)	EBS (Knorr)
Вспомогательная тормозная система	гидравлический ретардер	гидравлический ретардер
Электрический парковочный тормоз	+	+
Система Auto Hold	+	+

*Технические характеристики носят справочный характер и могут быть изменены в процессе совершенствования конструкции тягача.



@vit-m.official



@vitmbelarus



@vit_m_center



@vitmbelarus

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:

ООО «ВИТ-М» отдел продаж:

+375 29 671 93 43

