

# BONUM

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

## ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 914296-04/914295-04

13,6/16,5 м.



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: ПРОДАЖА / СЕРВИС

## ВИТ-М

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР  
ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ BONUM  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ПОЛУПРИЦЕПА 13,6/16,5 м.:

Длина габаритная, мм	Длина внутренняя, мм	Ширина габаритная, мм	Ширина внутренняя, мм	Высота габаритная, мм	Высота внутренняя, мм
13890/16790	13620/16520	2550/2550	2480/2480	4000/4000	2705/2705

Снаряжённая масса полуприцепа, кг	Объём кузова, м <sup>3</sup>	Высота ССУ, мм	Межосевое расстояние, мм	Задний свес, мм
6780/7750	91/111	1150/1150	1310/1360	2960/3810

	Шторный 13,6 м	Шторный 16,5 м
Внутренняя погрузочная высота, мм	2 600	2 600
Снаряжённая масса полуприцепа, кг	6 780/ 7 530 (с вынесённой осью)	7 750/ 8 700 (с вынесённой осью)
Расстояние до вынесённой оси, мм	2 510	2 510
Технически допустимая нагрузка на седло, кг	11 000	11 000
Технически допустимая полная масса полуприцепа (разрешённая), кг	38 000 (40 000)	38 000 (40 000)
<b>ПЛАТФОРМА</b>		
Надстройка	шторная платформа с тентовой надстройкой	шторная платформа с тентовой надстройкой
Объём платформы	91 м <sup>3</sup>	111 м <sup>3</sup>
<b>ТЕНТ И КРЫША</b>		
Тент боковой (серый/серебристый)	из высокопрочной ПВХ ткани пл. 900 гр./м <sup>2</sup>	
Механизмы натяжки бокового тента	в задней части с обеих сторон	
Тент крыши (белый)	из ПВХ ткани плотностью 680 гр./м <sup>2</sup>	
Крыша сдвижная	VERSUS	
<b>НАДСТРОЙКА</b>		
Передняя стенка с фанерным усилением из алюминиевого профиля со стальными оцинкованными стойками	✓	
Откидные и съёмные алюминиевые анодированные борта высотой 600 мм	8 шт.	10 шт.
Двухстворчатые алюминиевые порталные двери, распашные (угол открытия 270°), с резиновыми уплотнителями, с 4-я запирающимися механизмами скрытого типа и стальными оцинкованными стойками	TAKLER	
Фиксаторы дверей в открытом положении	✓	
Боковые сдвижные стойки ADAICO с карманами под обрешётку (на одну сторону)	3 шт.	4 шт.
Светоотражающая маркировка	✓	
Алюминиевая обрешётка (4 ряда закладных)	✓	



<b>КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА</b>	
Сварная рама	усиленной конструкции из стали повышенной прочности S700
Шкворень	диаметром 2" марки JOST / SAF / OMS международного типа
Стаканы под коники 80x80 мм по периметру рамы	✓
Потайные проушины (нагрузка 2500 кг) по бокам рамы для крепления груза	✓
Пол из ламинированной фанеры толщиной 30 мм, допустимое давление тележки (погрузчика) с вилочной грузоподъемной платформой 7 200 кг, швы в полу герметизированы	✓
Две буксировочные проушины в задней части рамы	✓
Опорное устройство	двухскоростное с ручным односторонним приводом
<b>ПОДВЕСКА И ШИНЫ</b>	
3 оси, 1 ось подъемная	SAF/BPW/CEYLAN (Турция)/OSMAN KOC (Турция)/HJ (Китай). Возможно 4-х осное исполнение с 2-я подъемными осями
Нагрузка на ось, кг	9 000
Подвеска	пневматическая
Шины размерностью 385/65 R22,5	6 шт.
Колесные диски	Стальные 22.5x11.75 ET 120
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	
Электронная тормозная система двухконтурная EBS 2S/2M	WABCO (или аналог система TSR) с системой устойчивости к опрокидыванию RSS, с функцией ABS
Тормозные механизмы	дискового типа ET 120 диаметр 430 мм
<b>ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>	
Электрооборудование	Aspoeck / Hella / Ermax или аналог
Боковые габаритные фонари	✓
Многосекционные задние фонари	✓
Подсветка номерного знака	✓
Светоотражающая лента на задних дверях и на боковых бортах платформы	✓
2 таблички задних отражателей	✓
Маркерные фонари	✓
Электрическая система 24V	✓
7-полюсный разъем	2 шт.
15-полюсный разъем	1 шт.

ОБРАБОТКА РАМЫ		
РАМА ОКРАШЕНА ПО ФИРМЕННОЙ ТРЁХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ «PRIME SYSTEM»	обработка поверхности в дробеструйной камере	
	покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов	
	окраска премиальной эмалью европейского производства BASF Glasurit (Германия)	
ОГРАЖДЕНИЕ		
Алюминиевое боковое подъемное ограждение		✓
Оцинкованный задний бампер безопасности		✓
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пластиковые четвертные подкрылки с задними брызговиками		✓
Резиновые отбойники по периметру рамы		✓
2 противоткатных упора		✓
Инструментальный ящик	Daken / Parlok / Lago или аналог с механизмом запирания на ключ – 1 шт.	
Кассета / ящик для хранения коников		✓
Оцинкованная корзина для двух запасных колёс		✓
Выдвижная трап-лестница в задней части полуприцепа		✓
Пломбирочный шнур		✓
ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Подъем крыши		Опция
TIR-исполнение		Опция
ADR-исполнение		Опция
Запасное колесо		Опция
Бак для воды		Опция
Комплект коников		Опция
Дополнительные закладные для имитации борта		Опция
Дополнительный светодиодный фонарь заднего хода		Опция



@vit-m.official



@vitmbelarus



@vit\_m\_center



@vitmbelarus

ООО «ВИТ-М» отдел продаж  
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:  
+375 29 671 93 43

Республика Беларусь, г. Минск  
4-й пер. Монтажников, 6А

